W-LINE Kriechöl

Technisches Merkblatt



Lösen von verrosteten Teilen mit dem W-Line Kriechöl. Dieses Öl bietet gute Durchdringungseigenschaften, es enthält Graphit und MoS2, ist feuchtigkeitsabweisend und verhindert Rostbildung.

Art.-Nr.: 302046

Qualität & Eigenschaften

Gute Durchdringungseigenschaften
Enthält Graphit und MoS2
Feuchtigkeitsabweisend
Korrosionsschutz
Leistungsstarker Sprühstrahl
360°-Ventil

Physikalische & chemische Daten

Basis: Mineralöl mit Graphit und MoS2
Farbname: transparent
Geruch: Lösemittel
Untergründe: Fastenings, Tools, Screwed connections, Rails, Gear wheels, Chains, Locks, Garden tools, Fasteners (screws, bolts and nuts), Reels
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt:
- <0 °C
- n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:
- 400 ml

Hinweise zur Benutzung

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.
Beste Verarbeitungstemperatur 10–25 °C.
Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.
Penetrating Oil auftragen und einwirken lassen.

Umweltgerecht

Wir sind bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Unsere Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Weckerle AG, Neuhofweg 51, CH-4147 Aesch
mail@weckerleag.ch, www.weckerleag.ch